



PARAMETRY PODSTAWOWE

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	10 mA przekaźnik wyłączony
Wyjście:	24V-1A przekaźnik NO
Ilość pilotów:	27 przycisków pilot
Ilość kanałów:	2
Tryby kanałów:	Monostabilny (1-999 sekund) Bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	37x41x15mm (otwór 4/8 mm)
Waga:	23g

FUNKCJE DODATKOWE

- odbiornik superheterodynowy- zasięg do 200m,
- akustyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota,
- można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usuwanym przyciskiem musi być dostępny,
- informacja akustyczna o liczbie zarejestrowanych przycisków pilotów,
- na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego, w celu zapewnienia dużej szybkości reakcji na pilota, oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane są w kilku wersjach kodowych:
P- popularne piloty takie jak FLO, CAME TAM, CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,
I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML,
- dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z kodemzmiennym z układem HCS
- otwór montażowy- skuteczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni kulistej - lub opaską zaciskową,

